





CMYK: C:0 M:35 Y:100 K:0
HEX: #F0AB00
RGB: R:240 G:171 B:0
PANTONE: 130



CMYK: C:100 M:75 Y:2 K:18
HEX: #00338D
RGB: R:0 G:51 B:141
PANTONE: 287

Logovarianter

Logoet findes i en primær version og en sekundær version.
Disse bruges blandt andet på web og tøj.

Primært logo



Sekundær logo

Negativ version



Logovarianter med afmelding

Begge logovarianter findes også med en afmelding med telefonnummer og webadresse.

Logo med afmelding bruges blandt andet på byggepladsskilte og bannere.

Primært logo
med afmelding



Sekundær logo
Negativ version med afmelding



Logoplacering

På de følgende sider er der beskrevet i hvilke situationer, logoerne kan bruges. Alle reglerne er også gældende for logoerne med afmelding.



Logoplacering

På de følgende sider er der beskrevet i hvilke situationer, logoerne kan bruges. Alle reglerne er også gældende for logoerne med afmelding.



DRØHSE

Respektafstand

Der er defineret en minimum respektafstand til logoet i forhold til placering af tekst og andre elementer, som er en halv logo højde hele vejen rundt om logoet.



Logostørrelse

For at sikre en god læsbarhed er der defineret en minimum- og maxstørrelse til brug af logoet i tryksager.

Der kan være undtagelser, hvis der er tale om placering af logo på emner som pen el. lign.

7 mm



11 mm



Maxstørrelse for png
er 60 x 14,5 cm i 300ppi



Maxstørrelse for png
er 60 x 18,9 cm i 300ppi



Typografi

Acumin Pro bruges til alle designede materialer. Regular bruges til almindelig brødtekst, mens bold bruges til at fremhæve elementer.

Acumin Pro
Regular
Bold